

Link do produktu: <https://www.tarasymaka.pl/zadaszenie-tarasu-4-06-x-3-50-p-32.html>



Zadaszenie tarasu - 4,06 x 3,50

Cena brutto	9 950 zł
Cena netto	8 090 zł
Dostępność	Na zamówienie
Cena	Uzależniona jest od aktualnego kursu euro w NBP

Opis produktu

Aluminiowe zadaszenie tarasu - kompletny zestaw montażowy

Produkt jest dostarczany w formie pełnego zestawu, który zawiera wszystkie niezbędne elementy do montażu. W pakiecie znajdziesz m.in.: śruby, kołki, uszczelniacz, pistolet do uszczelniania, wiertło 75 mm, łapacz liści z PVC oraz rurę z kolankiem o średnicy 75 mm. Dodatkowe akcesoria dostępne są osobno.

Dołączona jest także instrukcja papierowa, która szczegółowo opisuje zawartość zestawu oraz kroki montażowe.

Co znajdziesz w zestawie:

- Słupki dostępne w kolorach mat antracyt (RAL 7016) lub mat biały (RAL 9016),
- Belki środkowe i boczne,
- Zestaw rynnowy z ozdobną ramką i profilem przyściennym,
- Dachowe płyty poliwęglanowe o szerokości 98 cm lub panele szklane o tej samej szerokości.

Liczba części jest dostosowana do rozmiaru zadaszenia – jego szerokości oraz głębokości.

Konstrukcja zadaszenia

Konstrukcja zadaszenia wykonana jest z aluminium 6063-T6, które jest o 25% bardziej wytrzymałe w porównaniu do tradycyjnych materiałów. Aluminium charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć, promieniowanie UV i wymaga minimalnej konserwacji.

Wszystkie elementy aluminiowe są pokryte proszkowo powłoką Excellence Superior Powder Coating, która gwarantuje trwałość koloru i połysku na długie lata.

Cechy konstrukcji:

1. Trwałość koloru i połysku,
2. Malowanie proszkowe marki AkzoNobel – Interpon,
3. Łatwość konserwacji,
4. Solidna konstrukcja,
5. Ocynkowana taśma stalowa w rynnie umożliwiająca obciążenie do 80 kg/m²,
6. Certyfikacja CE, zgodność z europejskimi normami budowlanymi,
7. Odporność na śnieg zgodnie z normą NEN 6702,
8. Wytrzymałość na silne wiatry, huragany oraz trzęsienia ziemi.

Styl zadaszenia i wykończenie rynny

Zadaszenia dostępne są w dwóch wersjach stylistycznych:

- **Styl klasyczny:** charakteryzuje się zaokrąglonymi słupkami i falowaną rynną,
- **Styl nowoczesny:** wyróżnia go prostokątny kształt słupków i okrągła rynna.

Oba style są równe pod względem ceny i funkcjonalności. Istnieje możliwość łączenia obu wariantów, np. rynny nowoczesnej z klasycznymi słupkami.

Kolorystyka

Do wyboru są dwa kolory konstrukcji: biały mat (RAL 9016) oraz antracyt mat (RAL 7016). Każdy z tych kolorów nadaje konstrukcji elegancki wygląd.

Rodzaje dachu

Do wyboru masz dwie opcje pokrycia dachu:

1. **Szkło hartowane:** laminowane, o grubości 8,76 mm,
2. **Poliwęglan:** 8-komorowy, grubości 16 mm, dostępny w wersji przezroczystej lub mlecznej.

Wymiary zadaszenia

1. **Szerokość:** Zadaszenia zaczynają się od szerokości 3,06 m i mogą być zwiększane co 1 metr. Możliwe jest także przycięcie szerokości do wybranego rozmiaru.
2. **Głębokość:** Standardowe głębokości to 2,50 m, 3,00 m, 3,50 m i 4,00 m. W przypadku dachów z poliwęglanu można przyciąć głębokość. Uwaga – skrócenie głębokości uniemożliwia zamontowanie bocznych szklanych ścian.
3. **Wysokość:** Wysokość montażowa na ścianie budynku wyznacza poziom rynny i wymaga nachylenia dachu o 8 stopni. Typowa wysokość to od 2,10 m do 2,30 m.
4. **Liczba słupków:** Dzięki wytrzymałej konstrukcji, liczba potrzebnych słupków jest mniejsza niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań, co pozwala na uzyskanie większej przestrzeni i lepszego widoku.

Fundamenty pod zadaszenie

Zadaszenie należy zamontować na podłożu, które wytrzyma obciążenie do 750 kg. Zaleca się użycie fundamentów betonowych, które zapobiegają pękaniu płytek. Podczas montażu należy pamiętać, że woda deszczowa będzie odprowadzana przez co najmniej jeden ze słupków.

Pomiary przed zakupem

Przed zakupem należy dokładnie zmierzyć miejsce montażu zgodnie z instrukcją.

W razie wątpliwości, skontaktuj się bezpośrednio z naszym zespołem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL9016 (mat biały) , RAL7016 (szary antracytowy) , RAL 9005 (mat czarny)

Szerokość: 4,06m

Głębokość: 3,50m

Wypełnienie dachu: Poliwęglan mleczny 16mm, 8 komór + powłoka UV , Szyba hartowana, laminowana 8,76mm

Instrukcja montażu

Jak samodzielnie zamontować zadaszenie tarasu - krok po kroku

Pomiar zadaszenia tarasu

Zadaszenie tarasu to praktyczne rozwiązanie, które możesz zainstalować samodzielnie.

Pierwszym krokiem do prawidłowego montażu jest **dokładny pomiar**. Ustal wymiary, takie jak dostępna głębokość, szerokość tarasu oraz pożądana wysokość przejścia.

- **Płaska ściana:** Sprawdź, czy powierzchnia ściany budynku, do której będzie montowane zadaszenie, jest płaska i wolna od przeszkód.
- **Dodaj margines montażowy:** Do szerokości i głębokości zadaszenia dodaj 15 cm, co zapewni bezpieczne i wygodne wymiary montażowe.

Minimalne wysokości montażowe na ścianie budynku:

-
- Głębokość zadaszenia 2,50 m – wysokość montażowa od 2,50 m do 3,00 m
 - Głębokość zadaszenia 3,00 m – wysokość montażowa od 2,57 m do 3,07 m
 - Głębokość zadaszenia 3,50 m – wysokość montażowa od 2,64 m do 3,14 m
 - Głębokość zadaszenia 4,00 m – wysokość montażowa od 2,71 m do 3,21 m

Zakup zadaszenia tarasowego

Kupując nasze **zadaszenie tarasowe**, otrzymujesz kompletny produkt z **pięcioletnią gwarancją**, jeśli złożysz go zgodnie z załączoną instrukcją.

W skład zestawu wchodzi:

- Śruby, uszczelniacz, pistolet uszczelniający, wiertła, pułapka na liście PVC, rura PVC, kolano 90 stopni i uszczelki.
- Główne elementy konstrukcyjne, takie jak słupki, wsporniki, pakiet rynny, profile ściennie oraz płyty dachowe z poliwęglanu lub panele szklane o szerokości 98 cm.

Dodatkowe akcesoria (np. szklane drzwi przesuwne, klamki, listwy pogodowe) są dostępne osobno.

Instrukcja montażu dołączona do zestawu oraz **film instruktażowy** online ułatwiają samodzielne wykonanie prac montażowych.

Montaż zadaszenia tarasowego

Przed przystąpieniem do montażu, zalecamy obejrzenie **filmu instalacyjnego**. Montaż zadaszenia tarasu nie wymaga specjalistycznych narzędzi, dzięki czemu możesz go zrealizować samodzielnie, korzystając z dostarczonych materiałów.

Instrukcje montażowe znajdziesz również w opakowaniu, a pełna lista elementów pomoże w szybkim i sprawnym montażu.

**W razie wątpliwości, prosimy o kontakt.
Nasz dział wsparcia klienta pomoże na każdym etapie zakupu i montażu.**

Dostawa / usługa montażu

Odbiór zamówień

Odbiór zamówionych zadaszeń tarasowych gotowych do samodzielnego montażu możliwy jest w siedzibie naszej firmy. Standardowy czas realizacji wynosi około 5 tygodni.

W przypadku wydłużonych terminów dostaw, odbiór zamówień może nastąpić po około 6 tygodniach.

Wysyłka zamówień

Koszt wysyłki zadaszeń tarasowych ustalany jest indywidualnie, w zależności od lokalizacji oraz gabarytu paczki. Średni koszt wysyłki wynosi około 1000 zł, jednak dokładna wycena zostanie podana po potwierdzeniu zamówienia.

Usługa montażu

Oferujemy kompleksową usługę montażu zadaszeń tarasowych, która obejmuje:

- Wstępne pomiary na miejscu,
- Dostawę zamówionego zadaszenia,
- Profesjonalny montaż w promieniu do 250 km od siedziby firmy.

Koszt montażu wyceniany jest indywidualnie na podstawie zakresu prac, takich jak:

- Instalacja zadaszenia,
- Montaż systemu odpływu wody (nad ziemią lub do przygotowanego drenażu),
- Skrócenie szerokości lub głębokości zadaszenia,
- Instalacja dodatkowych akcesoriów, w tym oświetlenia.

Aby uzyskać **bezpłatną wycenę montażu**, prosimy o przesłanie następujących informacji:

1. Parametry zadaszenia (szerokość, głębokość, wysokość montażowa),
2. Zdjęcie tarasu,
3. Kod pocztowy miejsca, w którym ma zostać wykonany montaż.

Odstąpienie od umowy - zwroty

Zgodnie z Art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku zakupu rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej na indywidualne zamówienie, zgodnie ze specyfikacją klienta.